

# FICHA TÉCNICA

## TOLVA DE LLENADO DE P.Q.S



### CARACTERÍSTICAS

- Tolva de llenado para extintor con agente tipo PQS, diseñada para realizar procesos de carga de manera rápida, segura y eficiente.
- Fabricada en acero al carbón de alta resistencia, con cuerpo soldado y sellado para evitar fugas o contaminación del agente.
- Sistema de Válvulas de control con sistema de aire para su llenado a una presión de ("3.0 a 5.5 kg/cm<sup>2</sup>").
- Indicadores con Carátula que garantiza visibilidad para su operación.
- Acabado en pintura electrostática color rojo, resistente a la corrosión, abrasión y exposición continua.

### DESCRIPCIÓN

Las tolvas de llenado TRIFUEGO son diseñadas con ingeniería de última generación para realizar el proceso de recarga de extintores de manera eficiente, segura y precisa.

Con un manejo sencillo y funcional para el operador, permiten efectuar el llenado del agente Polvo Químico Seco (PQS), garantizando una dosificación uniforme y sin desperdicio del material.

Nuestras tolvas representan un equipo de alto valor dentro de los talleres de mantenimiento, ya que facilitan las labores de recarga y aseguran la conservación óptima del agente extintor. Bajo un sistema de sellado que no permite que la humedad tenga contacto con el agente, trabaja bajo un sistema de vacío y con su indicador de presión negativa. Llenado un aproximado de 9.0 Kg por 1 minuto en condiciones normales y un polvo de fluides estable.

La calidad de nuestros equipos tolva es reconocida en el mercado, con materias primas de calidad y certificadas, de fácil reparación y mantenimiento así como económico por su gran duración cumpliendo con un sistema de gestión de calidad.

### APLICACIONES

- Extintores de presión contenida portátiles, móviles y tipo esfera.
- Por los Centros de recarga y mantenimiento de equipos contra incendios.



Modelo		TOLVA DE LLENADO
Número Parte		8185
Material		Acero al carbón
Acabado		Pintura electrostática
Peso (kg)		40
Capacidad nominal(kg)		200 Polvo químico seco
Tiempo de descarga		40-60, x9
Tipo servicio		Llenado de cilindros
Clasificación		Eco 2-200
Precisión de operación		0.4 a 1.0
Dimensiones (aprox.)(cm)	Ancho	58.5
	Alto	160
	Profundidad	58.5

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

TOLVA DE LLENADO	
MODELO	No. PARTE
TOLVA DE LLENADO	8185



LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

1/1

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego