

# FICHA TÉCNICA

## TOLVA PARA VACIADO DE P.Q.S



### CARACTERÍSTICAS

- Tolva de vaciado para extintor con agente tipo PQS, diseñada para realizar procesos de vaciado de manera rápida, segura y eficiente.
- Fabricada en acero al carbón de alta resistencia, con cuerpo soldado y sellado para evitar fugas o contaminación del agente.
- Sistema de filtrado incorporado, con filtros intercambiables de larga duración, que minimiza la dispersión de partículas al ambiente.
- Capacidad de contención de hasta 1 m<sup>3</sup>, ideal para vaciados de alto volumen.
- Refacciones reemplazables y de bajo costo, que garantizan un mantenimiento sencillo y económico.
- Acabado en pintura electrostática color rojo, resistente a la corrosión, abrasión y exposición continua.

### DESCRIPCIÓN

Las tolvas de vaciado TRIFUEGO son diseñadas con ingeniería de última generación, para realizar el proceso de vaciado de extintores de manera eficiente, segura y precisa.

Con un manejo sencillo y funcional para el operador, permiten efectuar el llenado del agente Polvo Químico Seco (PQS), garantizando un manejo limpio, rápido y eficiente del material, reduciendo pérdidas y tiempos de trabajo, mantenimiento y recargas.

Nuestras tolvas representan un equipo de alto valor dentro de los talleres de mantenimiento, ya que facilitan las labores de vaciado y aseguran el retiro óptimo del agente extintor. Bajo un sistema de sellado que no permite que la humedad tenga contacto con el agente, trabaja bajo un sistema de filtrado que minimiza la dispersión de partículas al ambiente.

La calidad de nuestros equipos tolva es reconocida en el mercado, con materias primas de calidad y certificadas, de fácil reparación y mantenimiento así como económico por su gran duración cumpliendo con un sistema de gestión de calidad.

[www.trifuego.com](http://www.trifuego.com)

[ventas@trifuego.com](mailto:ventas@trifuego.com)



LAS IMÁGENES MOSTRADAS SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO Y ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Todo el contenido de esta ficha es solo para uso de referencia. La información está sujeta a cambios sin previo aviso y debe ser verificada antes de su uso. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pueden presentar cambios con el producto final. Para información precisa y actualizada, consulte los números de ventas.

La información contenida en esta ficha es propiedad de quien la emite, queda prohibido distribuirla o publicarla, ya sea en su totalidad o en partes sin previa autorización por escrito de Smal de México SA de CV y/o Trifuego

### APLICACIONES

- Extintores de presión contenida portátiles, móviles y tipo esfera.
- Por los Centros de recarga y mantenimiento de equipos contra incendios.



TOLVA DE VACIADO	
MODELO	No. PARTE
TOLVA DE VACIADO	8245

Modelo		TOLVA DE VACIADO
Número Parte		8245
Material		Acero al carbón
Acabado		Pintura electrostática
Peso (kg)		38.5
Capacidad nominal(kg)		200 Polvo Químico Seco
Tipo servicio		Vaciado de cilindros
Dimensiones (aprox.)(cm)	Ancho	160
	Alto	58.5
	Profundidad	58.5

LAS ESPECIFICACIONES ESTAN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

